

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA AZBESTU</b>			
1 d.1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 25 do 50 m2	m <sup>2</sup>		
		42.5+1.5	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
2 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 60 km	m <sup>3</sup>		
		(44+16)*0.05	m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3 d.1	kalk. własna	Oплата za przyjęcie odpadów i unieszkodliwianie	t		
		(44+16)*11/1000	t	0.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.660</b>
<b>2</b>		<b>POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY PROFILOWANEJ</b>			
4 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9.3	m	9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
5 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5.0	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7 d.2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łąt ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
8 d.2	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe PRZYJĘTO OK. 20% DO WYMIANY	m		
		8.5	m	8.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.500</b>
9 d.2	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
10 d.2	NNRNKB 202 0421-01	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
11 d.2	NNRNKB 202 0421-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		9.2	m	9.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
12 d.2	NNRNKB 202 0535-02	(z.VI) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną profilowaną (dachówkową lub trapezową) na łątach	m <sup>2</sup>		
		44	m <sup>2</sup>	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
13 d.2	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m		
		9.2	m	9.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.200</b>
14 d.2	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		2*4.63+1.75	m	11.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.010</b>
15 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
		1.0	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16 d.2	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
		9.3	m	9.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.300</b>
17 d.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		5.0	m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>