

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA AZBESTU</b>			
1 d.1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 100 do 200 m2	m <sup>2</sup>		
		108	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
2 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 60 km	m <sup>3</sup>		
		108*0.05	m <sup>3</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
3 d.1	kalk. własna	Oплата za przyjęcie odpadów i unieszkodliwianie	t		
		108*11/1000	t	1.188	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.188</b>
<b>2</b>		<b>POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY PROFILOWANEJ</b>			
4 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
5 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
6 d.2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołączenie dachu o odstępach łąt ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
		108	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
7 d.2	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze PRZYJĘTO OK. 20% DO WYMIANY	m		
		23	m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
8 d.2	KNR 2-02 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
		108	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
9 d.2	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m <sup>3</sup>		
		0.07	m <sup>3</sup>	0.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.070</b>
10 d.2	NNRNKB 202 0543-04	(z.VII) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % płytami falistymi bitumicznymi na łątach	m <sup>2</sup>		
		108	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
11 d.2	NNRNKB 202 0543-05	(z.VII) Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85 % płytami falistymi bitumicznymi na łątach - pokrycie kalenicy	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
12 d.2	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
		12	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
13 d.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		2.5	m	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>