

Przedmiar

Zadanie : Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze - ul. Plichtowicka z dojazdami bocznymi.

Lp.	Podst. wyceny	Opis pozycji	Jedn.	Ilość
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach inżynierskich w terenie równinnym	km	0,916
2.	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z asfaltobetonu ścieralnego AC8S; gr. po zagęszczeniu 5 cm	m ²	4.267,33
3.	KNCK 1 1201-05	Wzmacnianie poboczy drogi - wykonanie opasek z kruszywa łamanego (kruszywo 0/31,5mm lub destrukty drobny) (705,50x2 - 20,0 -22,0 - 33,5) x 0,50	m ²	667,75
4.	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa włazów studni rewizyjnych	kpl	11
5.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa wpustów ulicznych	kpl	3
6.	KNR2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z tłucznia 31,5/63mm, w-wa dolna gr.22cm (poszerzenia) (zatoka postojowa)	m ²	136,28
7.	KNR2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm w-wa górna gr. 8cm (poszerzenia) (zatoka postojowa)	m ²	136,28
8.	KNR2-31 0101-03 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gr. kat. I-IV , na gł.30cm - bez odwozu gruntu (zatoka postojowa)	m ²	136,28
9.	KNR 2-31 0102-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta w gr. Kat II-IV na gł. 30cm ,na poszerzeniach drogi z odwozem urobku do 1,0 km (poszerzenie krawędzi); 155,0x 0,50 =	m ²	77,50
10.	KNR2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z tłucznia 31,5/63mm , w-wa dolna gr.22cm (poszerzenia krawędzi)	m ²	77,50
11.	KNR2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego 4/31,5mm w-wa górna gr. 8cm (poszerzenia)	m ²	77.50
12.	KNRSEK-06- 010106/06 wyd.II , 2005	Mechaniczne cięcie asfaltobetonu - gł. 8cm 8,0 + 25,0 = 33,00	mb	33,00
13.	KNR AT 030202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową na zimno; zużycie do 0,5kg/m ²	m ²	4.267,33