



Beton C 20/25 (B 25)
Stal RB500W (A-IIIN)
Otulina 30 mm

UWAGA:

- Wykonać izolację przeciwwilgociową płyty żelbetowej - materiał dopuszczony do kontaktu ze styropianem (np. dysperbit).
- Na chudym betonie ułożyć warstwę papy na sucho.
- W przypadku natrafienia na grunty nienośne należy wykonać wymianę gruntu na głębokość min. 50 cm na podsypkę piaskową o stopniu zagęszczenia $I_p=0.7$

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], wysokości w [m],

All rights reserved - Wszystkie prawa zastrzeżone			
BUDOTECHNIKA FIRMA WIEŻYANOWSKIE WYSTAWY KSIĘGOTWÓRSTWA		BUDOTECHNIKA SPÓŁKA Z O.O. PROJEKTANT I PRODUCENT MEBLI MIĘSKICH ul. Koszowa 2A, 01-032 Warszawa, tel. 022 628 91 71, 022 628 91 83 E-mail: biuro@budotechnika.pl, sprzedaz@budotechnika.pl	
inwestor:		mgr inż.	Projektant:
inwestycja:		Elżbieta Okon	Podpis:
adres inwestycji:		specj. konstr.-bud.	
temat: WC Mini			
tytuł: Fundament toalety - rys. szlunkowy			
data: Marzec 2018	Skala: PA	Format: A3	Strona: 1-20
			Rys: K-05