

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROZBIÓRKA I UTYLIZACJA AZBESTU			
1 d.1	KNR 0-45 0101-02 z.sz.2.2. 9909-03	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 25 do 50 m2	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
2 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 60 km	m ³		
		34*0.05	m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
3 d.1	kalk. własna	Oплата za przyjęcie odpadów i unieszkodliwianie	t		
		34*11/1000	t	0.374	
				RAZEM	0.374
2		POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY PROFILOWANEJ			
4 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
5 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
6 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
7 d.2	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach łąt ponad 24 cm	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
8 d.2	KNR-W 4-01 0416-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe	m		
		PRZYJĘTO OK. 20% DO WYMIANY	m	7.500	
		7.5		RAZEM	7.500
9 d.2	KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
10 d.2	KNR 2-02 0409-06	Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej	m ³		
		0.035	m ³	0.035	
				RAZEM	0.035
11 d.2	NNRNKB 202 0542-02	(z.VII) Pokrycie dachów o pow. do 50 m2 o nachyleniu połaci do 17 % płytami falistymi bitumicznymi na łątach	m ²		
		34	m ²	34.000	
				RAZEM	34.000
12 d.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		0.8	m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
13 d.2	KNR 0-15II 0528-03	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 12,5 cm	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
14 d.2	KNR 0-15II 0529-03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500