
Km 0+000,00
Km 0+100,00
Km 0+200,00
Km 0+300,00
Km 0+400,00
Km 0+500,00
Km 0+600,00
Km 0+634,00
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1:50
Km 0+310,00
KRAWĘŻNIK NAJAZD. 12×15 cm ; 8+3 cm
ZŁ.BET. B-15
ŚCIEK BET. B-15 Z OPORAMI
KORYTO ŻELBETOWE - DO WYZNACZENIA
PROF. NAKŁADKA ASF-BET. SOKRALNA AC 8S - 5 cm
ŚRTW. NAW. ASF-BET. — 4 cm (2 WARST.)
PODBUDOWA Z KLINCA — 10 cm
PODBUDOWA DOLNA GRUZ-TŁUCZEŃ — 20 cm
OPASKA Z KLINCA GR. 10 cm Z SPADKIEM 3%
CHODNIK
JEZDNIA
POBOCZE UTWARDZ. 3576
POWIERZCHNIA ROBÓT NAWIERZCHNOWYCH
(5,0 + 3,80) x 0,50 x 41,00 = 180,40 m²
(12,0 + 8,0) x 0,50 x 6,0 = 60,00 m²
pole wycinka łuku = 7,74 m²
(582,0 - 50,0) x 3,80 = 2021,60 m²
49,0 x 3,80 = 186,20 m²
21,0 x 3,0 = 63,00m²
5,0 x 3,0 = 15,00 m²
- 1,50 x 5,0 = -7,50 m²
Pole wycinka łukowego 1x 17,42 = 17,42 m²
Razem: 2.543,86 m²
PRZEBUDOWA FRAGMENTU ULICY JASNEJ W KOBIÓRZE
KM 0+0,00 do 0+0,631
(działki nr 1140/28, 1803/28, 378/28, 386/28, 388/28)
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA - SKALA 1:500
LUTY - 2018
Opracowanie: