


PRZEKRÓJ A-A




RZUT 1:50




PRZEKRÓJ B-B

Rysunek przedstawia sposób wykonania wejścia głównego do budynku, o nachyleniu 5%. W ścianie budynku osadzać pochwyty poprzez nawiercenie otworów i osadzenie pręta na żywicy epoksydowej.
Nawierzchnię z kostki brukowej wykonać na podbudowie wg. warstw na rysunku

1a.1b. Pochwyty wykonane z rury stalowej d=48mm, grubość ścianki 4mm., mocowany wg. rys. szczegółu.
2. Baza betonowa pod wycieraczkę stalową usytuowaną przed wejściem do obiektu. Skrzynkę wycieraczki stalowej odwodnić do gruntu, usytuowanego przed wejściem do budynku.
3. Bruk betonowy 10x20x6cm na podbudowie
4. Obrzeże betonowe 8x30 na ławie betonowej z betonu B15 gr. 15cm, na podsypce piaskowej gr. 5cm

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. S.K.
43-100 Tychy ul. Sienkiewicza 24
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKTSALA GIMNASTYCZNA przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze przy ul. Tuwima 33

TEMAT: PROJEKT WYKONAWCZY

ARCHITEKTURA i URBANISTYKA

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Jacek Niedźwiedzki
upr.proj. 199/81 K-ce
w spec. arch. bez ograniczen

OPRACOWANIE:
tech. arch. Jolanta Mieszczak

TYTUŁ RYSUNKU: WEJŚCIE GŁÓWNE

INWESTOR:
Gmina Kobiór, Urząd Gminy Kobiór
43-210 Kobiór ul. Kobiórska 5

SKALA: 1:50 1:25

DATA: 15-05-2016

NR. RYS. DZ01

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.